

Equipamiento

- Paredes y techo acabados en gresite o inoxidable.
- Local con diámetro de giro de 1,80 metros según la normativa europea.
- Puerta de 0,92 metros útiles realizada interior-exterior en acero inoxidable y blindada.
- Luz artificial empotradas en techo de acero inoxidable.
- Calefacción regulable por termostato.
- Ventilación de 30m3/h.
- Lavamanos de acero inoxidable y secamanos bajo exposición a célula fotosensible.
- Espejo de brillo de acero inoxidable irrompible.
- Cuatro salidas de agua repartidas en frontal y laterales del aseo que realizan la limpieza tanto del suelo como del asiento después de cada servicio.
- Once boquillas para sistema de autolimpieza de tapa mediante agua a presión con líquido desinfectante bactericida.
- Salida de aire caliente que seca el asiento después de que éste se autolimpia desde once salidas de agua y líquido desinfectante a presión.
- Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable con capacidad para 1.600 unidades herméticamente cerrado para impedir la combustión.
- Percha.
- Asiento de acero inoxidable tipo inglés suspendido para facilitar la autolimpieza del suelo de aseo.
- Puerta de acceso al local técnico de acero inoxidable.
- Papelera.
- Barra de apoyo en acero inoxidable con dimensiones aptas para la utilización por parte de minusválidos.
- Indicaciones en dos idiomas a cerca del funcionamiento del aseo (elección del cliente).

Opcional

- Mesa Cambia Bebés.
- Colocación de monedero para control de acceso.
- Sistema de comunicación inmediata TITEC vía GPRS.
- Alarmas de funcionamiento (fallos en el sistema de autolimpieza).
- Número de usuarios diario.
- Información directa del estado de funcionamiento del aseo.
- Sistema de instrucciones habladas.

LORKE SYSTEMS, S.L.

www.lorke.es · info@lorke.es

Tel.: (+34) 945 176 839 · Fax: (+34) 945 179 542

c/ Uzbina, 24 - Pab. b5 - b9

01015 Vitoria-Gasteiz



WATER CLOSET

Aseos Públicos Autolimpiables



lorke
SYSTEMS

Funcionamiento Seguridad

- Autolimpieza individualizada de tapa de inodoro; 12 salidas de agua se encargan de realizar la limpieza de la tapa.
- Limpieza del inodoro después de cada utilización.
- Autolimpieza de suelo; 4 salidas de agua garantizan la higiene de la instalación.
- Radar de detección y limitador de estancia regulable para garantizar la seguridad de la instalación.
- Programador de cierre y apertura.
- Sistema de comunicación para avisos de incidencias y sistema de instrucciones habladas.



ACERO INOXIDABLE



ACCESIBILIDAD



HORMIGÓN



CALIDAD



ADAPTACIONES



HIGIENE



PROYECTOS ESPECIALES



ANTIVANDÁLICOS



TECNOLOGÍA